



360°

LA LIBELLULE S

Usage occasionnel
Capacité d'arrachement :
800 KGS à 1,2 T

La Libellule permet :

- de creuser grâce à ses godets à dents de 20 cm et 30 cm,
- de curer, charger et niveler grâce à son godet de 60 cm,
- de décavaillonner et dessoucher avec sa dent ripper,
- de forer grâce à ses tarières,
- de déplacer du bois et autres éléments à l'aide de son grappin de 800 kg.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique et n'a aucun système électronique

+ CARACTÉRISTIQUES

MPT-72-800-S

- Poids à vide : 410 kgs
- Longueur totale : 2 500 mm
- Largeur de voie : 720 mm
- Hauteur totale : 1 700 mm
- Capacité d'arrachement : 800 kgs
- Profondeur de creusée (max.) : 950 mm

Tourelle

- Angle de rotation : 360° (joint tournant)
- Stabilisateurs (pieds d'éléphants) inclus

Bras

- Bras déportable manuellement - articulation : - 55° / 0° / + 55°
- Hauteur de cavage : 1 600 mm
- Hauteur maximale (à partir du sol) : 1 700 mm
- Longueur maximale (du châssis) : 1 800 mm
- Bras renforcé

Moteur

- Moteur standard 6,5 CV essence (type Excalibur)
- Moteur avec démarreur électrique et batterie
- Puissance : 4,4 kW
- Cylindrée : 196 cc
- Consommation (100% de charge) : 1,9 l/h
- Capacité du réservoir de carburant : 3,7 l

Système hydraulique

- Commandes hydrauliques frontales
- Pompe hydraulique : 3,2 cc pompe à engrenages
- Pression de fonctionnement : 140 bars
- Débit : 6,4 l/min
- Moteur de traction : Orbital
- Capacité du réservoir hydraulique : 17 l
- Chenilles d'origine : 150x72x31

Autres

- Siège réglable avec micro contact

MPT-72-1200-S

- Poids à vide : 420 kgs
- Longueur totale : 2 500 mm
- Largeur de voie : 720 mm
- Hauteur totale : 1 700 mm
- Capacité d'arrachement : 1,2 T
- Profondeur de creusée (max.) : 950 mm

Tourelle

- Angle de rotation : 360° (joint tournant)
- Stabilisateurs (pieds d'éléphants) inclus

Bras

- Bras déportable manuellement - articulation : - 55° / 0° / + 55°
- Hauteur de cavage : 1 600 mm
- Hauteur maximale (à partir du sol) : 1 700 mm
- Longueur maximale (du châssis) : 1 800 mm
- Bras renforcé

Moteur

- Moteur standard 6,5 CV essence (type Excalibur)
- Moteur avec démarreur électrique et batterie
- Puissance : 6,6 kW
- Cylindrée : 270 cc
- Consommation (100% de charge) : 1,9 l/h
- Capacité du réservoir de carburant : 3,7 l

Système hydraulique

- Commandes hydrauliques frontales
- Pompe hydraulique : 3,2 pompe double à engrenages
- Pression de fonctionnement : 140 bars
- Débit : 6,4 l/min
- Moteur de traction : Orbital
- Capacité du réservoir hydraulique : 17 l
- Chenilles d'origine : 150x72x31

Autres

- Siège réglable avec micro contact

+ ACCESSOIRES

Accessoires	Fourniture de série	
	MPT-72-800-S	MPT-72-1200-S
Attache rapide		
Dent ripper		
Dent ripper 3 dents		
Dent ripper 4 dents		
Doigt de manutention		
Godet 20 cm		
Godet 30 cm	X	X
Godet de curage 60 cm		
Godet trapèze		
Godet chargeur		
Grappin 800 kgs		
Lame à neige		
Ligne hydraulique supplémentaire		
Mèche de tarière diamètre 100		
Mèche de tarière diamètre 150		
Mèche de tarière diamètre 200		
Push Pull		
Support contre poids (sans poids)		
Tarière diamètre 100		
Tarière diamètre 150		